

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oddział Chirurgii Ogólnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach, ul.Szpitalna60. Adaptacja pomieszczeń do funkcji szpitala.						
1			Roboty przygotowawcze			
1	KNR 4-01 d.1 0402-06	ST 5.1	Analogia - wykonanie zabezpieczeń z płyt pilśniowych twardej odgradzających miejsce prac aby pacjenci korzystający z przychodni mogli poruszać się bezpiecznie 10	m ² m ²	10.000	
					RAZEM	10.000
2	KNR 2-02 d.1 0925-01	ST 5.1	Zabezpieczenie folią istniejących okien, parapetów i elementów niepodlegających wymianie lub modernizacji przed uszkodzeniem. 2.30*1.75*28*1.2 1.50*1.75*2*1.2 1.72*1.75*1.2	m ² m ² m ²	135.240 6.300 3.612	
					RAZEM	145.152
2			Rozbiórki			
3	KNR 4-01 d.2 0348-03 pom.5.10A	ST 5.2	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (0.10+1.00+0.16+0.15+1.03+0.15+0.61+0.15)*2.92-(0.70*2.00)+((0.10+1.00+0.32+1.02)*2.92)-(0.70*2.00*3) (((0.68+0.10+0.10)*2)+1.20+0.26+1.20)*2.92-(1.10*2.00*2)	m ² m ² m ²	11.307	
	pom.5.11A, 5.12A			m ²	8.506	
	pom.5.13		((0.68+0.10+0.10)+1.20+0.26+1.20)*2.92-(1.10*2.00)	m ²	8.137	
	pom.5.14		((0.68+0.10+0.10)+1.20+0.26+1.20)*2.92-(1.10*2.00)	m ²	8.137	
	pom.5.15A, 5.16A		(((0.68+0.10+0.10)*2)+1.20+0.26+1.20)*2.92-(1.10*2.00*2)	m ²	8.506	
	pom.5.18		((0.68+0.10+0.10)+1.20+0.26+1.20)*2.92-(1.10*2.00)	m ²	8.137	
	pom.5.19		((0.68+0.10+0.10)+1.20+0.26+1.20)*2.92-(1.10*2.00)	m ²	8.137	
	pom.5.20		((0.68+0.10+0.10)+1.20)*2.92-(1.10*2.00)	m ²	3.874	
	pom.5.21A		(1.37+0.15+0.56+0.15)*2.92-(1.00*2.00)+((1.37-0.70)*2.92)	m ²	6.468	
	pom.5.22A		(1.37+0.15+0.56+0.15)*2.92-(1.00*2.00)	m ²	4.512	
	pom.5.23A		(1.37-0.70)*2.92+((1.37+0.15+0.56+0.15)*2.92)-(0.70*2.00)	m ²	7.068	
	pom.5.24A		(1.37*2.92)-(0.70*2.00*0.15)+((1.37+0.15+0.56+0.15)*2.92)-(0.70*2.00)	m ²	8.902	
	pom.5.29A		(1.37+0.15+0.56+0.15)*2.92-(0.70*2.00)	m ²	5.112	
	pom.5.30A		(1.37+0.15+0.56+0.15)*2.92-(0.70*2.00)	m ²	5.112	
	pom.5.31		(0.85+1.20)*2.92-(1.10*2.0)	m ²	3.786	
					RAZEM	105.701
4	KNR 4-01 d.2 0349-02 pom.5.10A	ST 5.2	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.35*2.92*0.15	m ³ m ³ m ³	0.153	
	pom.5.13		1.30*2.92*0.16	m ³	0.607	
	pom.5.15A, 5.16A		1.46*2.92*0.16	m ³	0.682	
	pom.5.17		6.64*2.92*0.16	m ³	3.102	
	pom.5.18		1.46*2.92*0.16	m ³	0.682	
	pom.5.21		(3.17*2.92*0.15)-(1.00*2.00*0.15)	m ³	1.088	
	pom.5.22		(3.14*2.92*0.15)-(1.00*2.00*0.15)	m ³	1.075	
	pom.5.23		(3.14*2.92*0.15)-(1.00*2.00*0.15)	m ³	1.075	
	pom.5.24		(3.14*2.92*0.15)-(1.00*2.00*0.15)	m ³	1.075	
	pom.5.25		((6.29+1.20)*2.92*0.15)-(1.10*2.00*0.15)	m ³	2.951	
	pom.5.27		(1.30*2.92*0.15)-(1.10*2.00*0.15)+(0.10*2.92*0.15)	m ³	0.283	
	pom.5.28		(1.10*2.92*0.15)-(1.10*2.00*0.15)	m ³	0.152	
	pom.5.29		(3.14*2.92*0.15)-(1.00*2.00*0.15)	m ³	1.075	
	pom.5.30		(3.14*2.92*0.15)-(1.00*2.00*0.15)	m ³	1.075	
	pom.5.1B		(1.30*2.92*0.15)-(0.70*2.00*0.15)	m ³	0.359	
	pom.5.11A, 5.12A		(3.07*2.92*0.15)+(1.30*2.92*0.16)	m ³	1.952	
	pom.5.7		1.00*2.92*0.16	m ³	0.467	
	pom.5.8		1.00*2.92*0.16	m ³	0.467	
					RAZEM	18.320
5	KNR 4-01 d.2 0354-04	ST 5.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² pom.5.6,5.8,5.21A,5.25,5.26,5.10A,5.31 8 pom.5.21A,5.23A,5.24A,5.28B,5.30A,5.29A,5.1B 10 pom.WK (przy 5.22A,5.30A...Sz.1 5 pom.WK (przy 5.22A,5.30A...Sz.2) 5 pom.5.2 2	szt. szt. szt. szt. szt. szt.	8.000 10.000 5.000 5.000 2.000	
					RAZEM	30.000
6	KNR 4-01 d.2 0354-05	ST 5.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	87.331
18	KNR 4-01 d.2 0108-10	ST 5.2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - za dalsze 29 km odległości Krotność = 29 87.331	m ³ m ³	 87.331	
					RAZEM	87.331
3			Roboty murowe			
19	KNNR 3 d.3 0803-01	ST 5.3	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko - uzupełnienie w miejscach rozbiórki ścianek murowanych grub. od 0.10 do 0.12	m ²		
	pom.5.10A		((0.10+1.00+0.16+0.15+1.03+0.15+0.61+0.15)-0.70+(0.10+1.00+0.32+1.02)-(0.70*3))*0.15	m ²	0.449	
	pom.5.11A, 5.12A		((0.68+0.10+0.10)*2+1.20+0.26+1.20)-1.10*2)*0.15	m ²	0.333	
	pom.5.13		((0.68+0.10+0.10)+1.20+0.26+1.20)-1.10*0.15	m ²	0.366	
	pom.5.14		((0.68+0.10+0.10)+1.20+0.26+1.20)-1.10*0.15	m ²	0.366	
	pom.5.15A, 5.16A		((0.68+0.10+0.10)*2+1.20+0.26+1.20)-1.10*2)*0.15	m ²	0.333	
	pom.5.18		((0.68+0.10+0.10)+1.20+0.26+1.20)-1.10*0.15	m ²	0.366	
	pom.5.19		((0.68+0.10+0.10)+1.20+0.26+1.20)-1.10*0.15	m ²	0.366	
	pom.5.20		((0.68+0.10+0.10)+1.20)-1.10*0.15	m ²	0.147	
	pom.5.21A		((1.37+0.15+0.56+0.15)-1.00+(1.37-0.70))*0.15	m ²	0.285	
	pom.5.22A		((1.37+0.15+0.56+0.15)-1.00)*0.15	m ²	0.185	
	pom.5.23A		((1.37-0.70)+(1.37+0.15+0.56+0.15)-0.70)*0.15	m ²	0.330	
	pom.5.24A		(1.37-(0.70*0.15)+(1.37+0.15+0.56+0.15)-0.70)*0.15	m ²	0.419	
	pom.5.29A		(1.37+0.15+0.56+0.15-0.70)*0.15	m ²	0.230	
	pom.5.30A		(1.37+0.15+0.56+0.15-0.70)*0.15	m ²	0.230	
	pom.5.31		(0.85+1.20-1.10)*0.15	m ²	0.143	
					RAZEM	4.548
20	KNNR 3 d.3 0803-01	ST 5.3	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko - uzupełnienie w miejscach rozbiórki ścianek murowanych grub. ponad 0.12	m ²		
	pom.5.10A		0.35*0.20	m ²	0.070	
	pom.5.13		1.30*0.20	m ²	0.260	
	pom.5.15A, 5.16A		1.46*0.20	m ²	0.292	
	pom.5.17		6.64*0.20	m ²	1.328	
	pom.5.18		1.46*0.20	m ²	0.292	
	pom.5.21		(3.17*0.20)-(1.00*0.20)	m ²	0.434	
	pom.5.22		(3.14*0.20)-(1.00*0.20)	m ²	0.428	
	pom.5.23		(3.14*0.20)-(1.00*0.20)	m ²	0.428	
	pom.5.24		(3.14*0.20)-(1.00*0.20)	m ²	0.428	
	pom.5.25		((6.29+1.20)*0.20)-(1.10*0.20)	m ²	1.278	
	(ścianka wyburzona i przesunięta)					
	pom.5.27		(1.30*0.20)-(1.10*0.15)+(0.10*0.20)	m ²	0.115	
	pom.5.28		(1.9*0.20)-(1.10*0.20)	m ²	0.160	
	pom.5.29		(3.14*0.20)-(1.00*0.20)	m ²	0.428	
	pom.5.30		(3.14*0.15)-(1.00*0.20)	m ²	0.271	
	pom.5.1B		(1.30*0.20)-(0.70*0.20)	m ²	0.120	
	pom.5.11A, 5.12A		(3.07*0.20)+(1.30*0.20)	m ²	0.874	
	pom.5.7		1.00*0.20	m ²	0.200	
	pom.5.8		1.00*0.20	m ²	0.200	
					RAZEM	7.606
21	KNR 4-01 d.3 0304-02	ST 5.3	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - ścianki gr. 15 cm	m ³		
	pom.5.6		1.00*2.92*0.15	m ³	0.438	
	pom.5.8		((3.07+0.07+1.33)*2.92-(0.90*2.00))*0.15	m ³	1.688	
	pom.5.11		((0.84+1.13+1.21+0.05+1.20+0.05)*2.92-(0.90*2.00)-(1.10*2.00))*0.15	m ³	1.362	
	pom.5.12		((0.73+1.16+1.20+0.05+1.20+0.05)*2.92-(0.90*2.00)-(1.10*2.00))*0.15	m ³	1.323	
	pom.5.13		((0.79+1.17+1.20+0.05+1.20+0.05)*2.92-(0.90*2.00)-(1.10*2.00))*0.15	m ³	1.353	
	pom.5.14		((0.84+1.18+1.20+0.05+1.20+0.05)*2.92-(0.90*2.00)-(1.10*2.00))*0.15	m ³	1.380	
	pom.5.15		((0.90+1.14+1.24+0.05+1.20+0.05)*2.92-(0.90*2.00)-(1.10*2.00))*0.15	m ³	1.406	
	pom.5.16		((0.84+1.14+1.20+0.05+1.20+0.05)*2.92-(0.90*2.00)-(1.10*2.00))*0.15	m ³	1.362	
	pom.5.18		((0.90+1.33+0.96+0.05+1.20+0.05)*2.92-(0.90*2.00)-(1.10*2.00))*0.15	m ³	1.367	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom.5.19		$((0.90+1.32+1.24+0.05+1.20+0.05)*2.92-(0.90*2.00)-(1.10*2.00))*0.15$	m ³	1.485	
	pom.5.20A		$((0.77+1.32+1.59+0.05+1.20+0.16)*2.92-(0.90*2.00)-(1.10*2.00))*0.15$	m ³	1.629	
	pom.5.10A (PP4)		$(0.30*2.92*0.20)+((0.71+0.14)*2.92)*0.15$	m ³	0.548	
	pom.5.21, 5.21A		$((1.66+0.30+1.04+3.17+1.30+0.33)*2.92-(0.90*2.00)-(1.10*2.00)-(2.00*1.10))*0.15$	m ³	2.486	
	pom.5.22A, 5.22		$((1.30+0.30+0.90+3.14)*2.92-(0.90*2.00)-(1.10*2.00*2))*0.15$	m ³	1.540	
	pom.5.23, 5.24		$((0.89+1.33+0.91+1.30+0.33+0.90+1.32+0.91+1.30)*2.92-(0.90*2.00*2)-(1.10*2.00*2))*0.15$	m ³	2.825	
	pom.5.25		$((6.85+1.28)*2.92-(1.10*2.00))*0.15$	m ³	3.231	
	pom.5.10A		$((2.38+1.20+0.10+1.00+0.16+0.15+1.03+1.25+1.10+0.32+1.00+0.10)*2.92-(0.90*2.00*4)-(1.10*2.00*2)-(0.80*1.95))*0.15$	m ³	2.314	
	pom.5.29, 5.30		$((0.91+1.32+0.89+1.31+0.32+1.30+0.90+1.32+0.91)*2.92-(0.90*2.00*2)-(1.10*2.00*2))*0.15$	m ³	2.821	
	pom.5.1		$((0.78+0.25)*2.92)*0.15$	m ³	0.451	
					RAZEM	31.009
22	KNR 4-01 d.3 0304-02	ST 5.3	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - ścianka gr. 20 cm	m ³		
	pom.5.5		$0.90*2.92*0.20$	m ³	0.526	
					RAZEM	0.526
23	KNR 2-02 d.3 2003-08	ST 5.9	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. wodoodpornych na rusztach metal. pojed. z pokryciem jednostr. dwuwarstw. 100-02 - wyrównanie istniejącej ściany	m ²		
	pom. 5.6		$(0.78+1.10)*2.92$	m ²	5.490	
	pom.5.7		$0.82*2.92$	m ²	2.394	
	pom.5.9		$0.86*2.92$	m ²	2.511	
	pom.5.11		$(0.71+0.04+0.86+0.41)*2.92$	m ²	5.898	
	pom.5.12, 5.13		$0.30*2.92*2$	m ²	1.752	
	pom.5.14		$(0.71+0.04+0.82+0.30)*2.92$	m ²	5.460	
	pom.5.15A		$(0.53+0.05+0.41)*2.92$	m ²	2.891	
	pom.5.16A		$(0.56+0.04+0.41)*2.92$	m ²	2.949	
	pom.5.17		$0.95*2.92$	m ²	2.774	
	pom.5.18A		$(0.76+0.04+0.48)*2.92$	m ²	3.738	
	pom.5.19A		$(0.41+0.56+0.04)*2.92$	m ²	2.949	
	pom.5.20A		$(0.56+0.04+0.41)*2.92$	m ²	2.949	
	pom.5.21A		$0.76*2.92$	m ²	2.219	
	pom.5.22A, 5.23A, 5.24A, 5.31		$0.56*2.92*4$	m ²	6.541	
	pom.5.27		$0.69*2.92$	m ²	2.015	
	pom.5.30A		$0.46*2.92$	m ²	1.343	
	pom.5.1B		$0.80*2.92$	m ²	2.336	
					RAZEM	56.209
24	KNR 2-02 d.3 1217-02	ST 5.3	Analogia -montaż stelaży wspornikowych do umywalek	szt.		
			12*2	szt.	24.000	
					RAZEM	24.000
25	KNR 2-02 d.3 0129-02	ST 5.3	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m Parapety – konglomerat grubości 3 cm: - 28 sztuk – długości 240cm i szerokości 40cm Przed przystąpieniem do zamówienia wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.	szt.		
			28	szt.	28.000	
					RAZEM	28.000
26	KNR 2-02 d.3 0129-02	ST 5.3	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m Parapety – konglomerat grubości 3 cm: - 2 sztuki – długości 160cm i szerokości 40cm Przed przystąpieniem do zamówienia wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
27	KNR 2-02 d.3 0129-02	ST 5.3	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m Parapety – konglomerat grubości 3 cm: - 1 sztuka - długości 180 cm i szerokości 55 cm Przed przystąpieniem do zamówienia wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4			Tynki			
28 d.4	KNR-W 4-01 0701-05	ST 5.4	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - przyjęto 75 % odbicia tynków - ściany istniejące 0*0.75	m ²		
	pom.5.1		((2.15+1.82+1.16+0.32+0.80+2.11+1.10+0.16+1.17+1.04+0.88+0.16+0.95+1.11+0.90+0.26+0.15+0.15+4.20+3.08+4.20+0.73+0.70+0.85+0.85+2.15+1.73+0.60+0.16+0.06+1.89+0.15+1.10+0.16+2.01+0.33+1.00+0.08+0.16+3.12+0.33-1.00)*2.92-((1.10+0.40)*2.00*2)-(0.90*2.00*8)-(0.70*2.00)-(0.20*1.95))*0.75	m ²	0.000	
	pom.5.1B		((2.95-0.80+2.95+0.10+1.30)*2.92)-(0.70*2.00))*0.75	m ²	13.185	
	pom.5.2		((4.20+4.20+0.91+0.91+3.22+3.22+0.26)*2.92-(0.90*2.00)-(2.30*1.75))*0.75	m ²	32.686	
	pom.5.3		((3.09+3.09+4.20+0.91+4.20+0.91+0.91+0.91)*2.92-(0.90*2.00)-(2.30*1.75))*0.75	m ²	35.533	
	pom.5.4		((2.95+0.63+2.95+0.63+4.36+0.80+4.36-0.96)*2.92-(0.90*2.00)-(2.30*1.75))*0.75	m ²	30.058	
	pom.5.6		((3.12+6.29+6.29+3.12-0.78-1.10)*2.92-(0.90*2.00)-(2.30*1.75))*0.75	m ²	32.730	
	pom.5.7		((6.29+6.29+0.07+3.02+3.02+0.07-0.82)*2.92-(0.90*2.00*3)-(2.30*1.75))*0.75	m ²	32.220	
	pom.5.8		((4.81+3.07+4.81+0.07)*2.92-(0.90*2.00)-(2.30*1.75))*0.75	m ²	23.576	
	pom.5.9		((4.81+3.07+4.81+0.07+3.07-0.86+0.07-1.02)*2.92-(0.90*2.00)-(2.30*1.75))*0.75	m ²	26.335	
	pom.5.10		((2.15+1.69+0.15+0.26+0.15+1.58+0.38+1.58+0.15+0.26+1.69+0.16+0.07+0.07+1.69+0.15+0.26+0.15+1.69+0.07+0.07+0.16+1.96+2.46+2.02+0.07+0.07+0.16+1.69+0.15+0.26+1.69+0.07+0.07+0.16+0.15+2.13+0.15+1.56+1.42+0.15+0.30+0.30+0.15+1.39+0.16+0.91+0.94+0.94+0.91+0.16+2.02+2.99+0.32+2.06+0.61+0.61+1.65+0.12+2.04+0.16+0.91+0.94+0.94+0.91+0.16+1.81+1.20+0.32+2.95+0.34+0.34)*2.92-((1.10+0.40)*2.00)-(0.20*1.95*4)-(0.80*1.95*4)-(1.10*2.00*2))*0.75	m ²	121.161	
	pom.5.10A		(0.70+0.40+0.70+0.35+0.30+0.15+0.15)*2.92*0.75	m ²	6.023	
	pom.5.11		((3.07+0.07+5.10+3.07+0.07+3.40)*2.92-2.30*1.75)*0.75	m ²	29.349	
	pom.5.12		((3.03+4.16+5.10)*2.92-2.30*1.75)*0.75	m ²	23.896	
	pom.5.13		((3.03+4.16+5.10)*2.92-2.30*1.75)*0.75	m ²	23.896	
	pom.5.14		((3.07+4.16+5.10+3.07+4.16+5.10-0.04+0.71+0.82)*2.92-2.30*1.75)*0.75	m ²	54.250	
	pom.5.15		((3.07+4.16+5.10-0.05-0.53)*2.92-2.30*1.75)*0.75	m ²	22.714	
	pom.5.16		((3.07+0.07+4.16+5.10-0.04+0.56)*2.92*0.75)-(2.30*1.75)	m ²	24.270	
	pom.5.17		((6.30+0.07+0.07+6.32+6.34+1.96-0.95+2.46+2.02)*2.92)-(1.10*2.00)-(2.30*1.75*2))*0.75	m ²	46.165	
	pom.5.18		((3.07+0.07+4.16+5.10)*2.92-2.30*1.75)*0.75	m ²	24.137	
	pom.5.19		((3.07+0.07+4.16+5.10)*2.92-2.30*1.75)*0.75	m ²	24.137	
	pom.5.20		((3.05+0.07+3.81+5.10)*2.92-2.30*1.75)*0.75	m ²	23.327	
	pom.5.21		((3.17+3.08+3.08)*2.92-2.30*1.75)*0.75	m ²	17.414	
	pom.5.21A		(1.87-0.33)*2.92*0.75	m ²	3.373	
	pom.5.22A		(1.87-0.33)*2.92*0.75	m ²	3.373	
	pom.5.22		((3.14+3.08+3.08)*2.92-2.30*1.75)*0.75	m ²	17.348	
	pom.5.23		((3.14+4.13+4.77)*2.92-2.30*1.75)*0.75	m ²	23.349	
	pom.5.24		((3.14+4.13+4.77)*2.92-2.30*1.75)*0.75	m ²	23.349	
	pom.5.25		((3.30+6.29+0.71+2.02)*2.92-2.30*1.75)*0.75	m ²	23.962	
	pom.5.26		((2.99+6.29+0.71+2.02)*2.92-2.30*1.75)*0.75	m ²	23.283	
	pom.5.27		((3.14+1.84+0.61+2.90+0.61+2.90+0.69)*2.92-2.30*1.75)*0.75	m ²	21.750	
	pom.5.28		((3.14+2.90+0.61+2.90+2.04)*2.92-2.30*1.75)*0.75	m ²	22.363	
	pom.5.28A		(1.00+0.10+0.20+1.84)*2.92*0.75	m ²	6.877	
	pom.5.28B		(1.02+1.84+1.84)*2.92*0.75	m ²	10.293	
	pom.5.29		((3.14+4.16+4.77)*2.92-2.30*1.75)*0.75	m ²	23.415	
	pom.5.30		((3.14+4.16+4.77)*2.92-2.30*1.75)*0.75	m ²	23.415	
	pom.5.31		((6.10+3.01+6.10+0.85+0.85+1.20-0.56)*2.92-1.10*2.00)*0.75	m ²	36.785	
					RAZEM	1011.970
29 d.4	KNR 2-02 0806-01	ST 5.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach - uzupełnienie odbitych tynków	m ²		
			1011.970	m ²	1011.970	
					RAZEM	1011.970
30 d.4	KNR-W 4-01 0701-08	ST 5.4	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich - przyjęto 75 % całej powierzchni 733.8*0.75	m ²		
				m ²	550.350	
					RAZEM	550.350
31 d.4	KNR 4-01 0711-15	ST 5.4	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk., podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
			550.35	m ²	550.350	
					RAZEM	550.350

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom.5.5		(3.74+3.03+2.12+1.16+2.85+0.26+1.53)*2.50-(0.90*2.00)-(2.30*1.75)	m ²	30.900	
	pom.5.11A		(1.20+1.69+0.84+1.13+2.01)*2.50-(0.90*2.00)	m ²	15.375	
	pom.5.12A		(1.58+2.01+0.73+1.16+1.20)*2.50-(0.90*2.00)	m ²	14.900	
	pom.5.13A		(1.58+0.79+1.20+1.17+2.01)*2.50-(0.90*2.00)	m ²	15.075	
	pom.5.14A		(2.03+1.69+1.19+1.20+0.84)*2.50-(0.90*2.00)	m ²	15.575	
	pom.5.15A		(2.03+1.69+0.90+1.24+1.14)*2.50-(0.90*2.00)	m ²	15.700	
	pom.5.16A		(2.03+1.69+0.84+1.24+1.14)*2.50-(0.90*2.00)	m ²	15.550	
	pom.5.18A		(0.84+1.19+0.86+0.67+0.30+0.93+0.93+0.08+1.08)*2.50-(0.90*2.00)	m ²	15.400	
	pom.5.19A		(0.84+1.27+0.07+0.93+0.93+0.32+0.70+1.03+1.19)*2.50-(0.90*2.00)	m ²	16.400	
	pom.5.20A		(0.71+0.83+0.14+0.81+0.14+0.93+0.95+0.32+0.54+1.53+1.20)*2.50-(0.90*2.00)	m ²	18.450	
	pom.5.22B		(1.86+1.05+1.39+1.39+0.15+0.15+1.86+1.05+0.15)*2.50-(0.90*2.00)	m ²	20.825	
	pom.5.23A		(0.91+1.33+0.89+0.94+0.91-0.15+1.86)*2.50-(0.90*2.00)	m ²	14.925	
	pom.5.24A		(0.91+1.32+0.90+0.91+0.94-0.15+1.86)*2.50-(0.90*2.00)	m ²	14.925	
	pom.5.27A		(1.03+1.03+1.00+0.10+0.16+1.00+0.10+0.16+1.53+1.53+1.53-0.15+1.53-0.15)*2.50-(0.90*2.00)	m ²	24.200	
	pom.5.29A		(1.20+0.83+0.76+0.16+0.93+1.80+0.83)*2.50-(0.90*2.00)	m ²	14.475	
	pom.5.30A		(0.84+0.76+1.84+0.85+0.15+0.77)*2.50-(0.90*2.00)	m ²	11.225	
	pom.5.28B		(1.02+2.04+2.04-0.30+1.02)*2.50-(0.90*2.00)	m ²	12.750	
					RAZEM	434.583
35	KNR 0-29 d.4 0641-03	ST 5.4	Analogia-IGM-na prawach norm zakładowych - nałożenie elastycznej powłoki uszczelniającej pod glazurę np Sopro FDF 525 - przyjęto nakład 1,20 kg/m ² 434.583	m ²		
				m ²	434.583	
					RAZEM	434.583
36	NNRNKB d.4 202 0837-01	ST 5.5	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej np Sopro Nr 1 do wysokości sufitu podwieszonego h = 2,50 m - płytki ceramiczne na klej, właściwości: nasiąkliwość max.0,1 (wg normy PN EN 99), wytrzymałość na zginanie 45MPa (wg normy PN EN 100), twardość w skali Mohsa 9 (wg normy PN EN 101), odporność na ścieranie wgłębne max.130 (wg normy PN 102), odporny na działanie środków chemicznych - przyjęto 1,3 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy zaprawy klejowej Sopro Nr 1 434.583	m ²		
				m ²	434.583	
					RAZEM	434.583
37	NNRNKB d.4 202 0842-01	ST 5.5	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach 434.583*1.215	m		
				m	528.018	
					RAZEM	528.018
5			Sufity podwieszane			
38	KNNR 7 d.5 0702-02	ST 5.7	Analogia - akustyczny sufit podwieszony z płyt wypełniających - z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych; kolor RAL 9016 (biały);w module 600x600mm;grubość 20mm; krawędzi A24 (prostej); o fakturze białej, mikro-porowatej; zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym; malowanymi krawędziami bocznymi; płyta o pełnej stabilności wymiarowej i odporności do 100% wilgotności względnej. O gwarantowanych i deklarowanych parametrach: współczynnik pochłaniania dźwięku aW=0,90; reakcja na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2-s1,d0; przewodność cieplna l10=0,037mW/mK; uwalnianie formaldehydu - Klasa E1; odporność na zginanie: Klasa 1/C/0N. Wyrób wykonany zgodnie z Normą EN 13964 posiadający znak CE. Przyjęto współczynnik 2 do nakładów wieszaków za ich zwiększoną ilość	m ²		
	pom.5.1		69.5	m ²	69.500	
	pom.5.2		14.9	m ²	14.900	
	pom.5.3		14.8	m ²	14.800	
	pom.5.4		15.3	m ²	15.300	
	pom.5.5		12.3	m ²	12.300	
	pom. 5.6		19.9	m ²	19.900	
	pom.5.7		19.9	m ²	19.900	
	pom.5.8		15.2	m ²	15.200	
	pom.5.9		20.1	m ²	20.100	
	pom.5.10		121.0	m ²	121.000	
	pom.5.10A		9.2	m ²	9.200	
	pom.5.11		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.12		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.13		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.14		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.15		14.7	m ²	14.700	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom.5.16		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.17		42.1	m ²	42.100	
	pom.5.18		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.19		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.20		14.0	m ²	14.000	
	pom.5.21		9.6	m ²	9.600	
	pom.5.22		9.6	m ²	9.600	
	pom.5.23		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.24		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.25		21.1	m ²	21.100	
	pom.5.26		13.7	m ²	13.700	
	pom.5.26A		6.2	m ²	6.200	
	pom.5.27		9.6	m ²	9.600	
	pom.5.28		10.0	m ²	10.000	
	pom.5.29		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.30		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.31		19.4	m ²	19.400	
					RAZEM	663.800
39	KNR 2-02 d.5 2011-01	ST 5.7	Okładziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
	pom.5.1A		4.3	m ²	4.300	
	pom.5.11A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.12A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.13A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.14A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.15A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.16A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.18A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.19A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.20A		3.4	m ²	3.400	
	pom.5.21A		2.6	m ²	2.600	
	pom.5.21B		4.1	m ²	4.100	
	pom.5.22A		2.6	m ²	2.600	
	pom.5.22B		4.4	m ²	4.400	
	pom.5.23A		2.7	m ²	2.700	
	pom.5.24A		2.7	m ²	2.700	
	pom.5.27A		3.7	m ²	3.700	
	pom.5.28A		2.0	m ²	2.000	
	pom.5.28B		1.6	m ²	1.600	
	pom.5.29A		2.7	m ²	2.700	
	pom.5.30A		2.7	m ²	2.700	
					RAZEM	65.100
6			Stolarka i ślusarka			
40	KNNR 2 d.6 1103-01	ST 5.8	Skrzydła drzwiowe drewniane o konstrukcji płytowej z wypełnieniem płytą wiórową o izolacyjności akustycznej 37 dB, z listwą opadająca akustyczna; uszczelka akustyczna w skrzydle drzwi D1 -0,90*2,0 szt. 5 0.90*2.0*5	m ²		
				m ²	9.000	
					RAZEM	9.000
41	KNNR 2 d.6 1103-01	ST 5.8	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, drewniane o konstrukcji płytowej z wypełnieniem płytą wiórową o izolacyjności akustycznej 37 dB, z listwą opadająca akustyczna; uszczelka akustyczna w skrzydle drzwi z otworkami o łącznej powierzchni 0,022 m ² D2- 0.90*2,0 szt 18 0.90*2.0*18	m ²		
				m ²	32.400	
					RAZEM	32.400
42	KNNR 2 d.6 1103-01	ST 5.8	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, drewniane o konstrukcji płytowej z wypełnieniem płytą wiórową o izolacyjności akustycznej 37 dB, z listwą opadająca akustyczna; uszczelka akustyczna w skrzydle drzwi z otworkami o łącznej powierzchni 0,022 m ² z samozamykaczem D3 -0,90*2,0 szt. 5 0.90*2.0*5	m ²		
				m ²	9.000	
					RAZEM	9.000
43	KNNR 2 d.6 1103-01	ST 5.8	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, drewniane o konstrukcji płytowej z wypełnieniem płytą wiórową o izolacyjności akustycznej 37 dB, z listwą opadająca akustyczna; uszczelka akustyczna w skrzydle drzwi D4- 1,10*2,0 szt.2 1.10*2.0*2	m ²		
				m ²	4.400	
					RAZEM	4.400

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44 d.6	KNNR 2 1103-01	ST 5.8	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, drewniane o konstrukcji płytowej z wypełnieniem płytą wiórową o izolacyjności akustycznej 37 dB, z listwą opadająca akustyczną; uszczelka akustyczna w skrzydle drzwi D5- 1,10*2,0 szt.19 1.10*2.0*19	m ² m ²	 41.800	 41.800
					RAZEM	41.800
45 d.6	KNNR 2 1103-01	ST 5.8	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, drewniane o konstrukcji płytowej z wypełnieniem płytą wiórową o izolacyjności akustycznej 37 dB, z listwą opadająca akustyczną; uszczelka akustyczna w skrzydle drzwi D6- 0.70*2,0 szt.1 0.70*2.0*1	m ² m ²	 1.400	 1.400
					RAZEM	1.400
46 d.6	KNR-W 2- 02 1026-01 analogia	ST 5.8	Ościeżnice regulowane obejmowe 9.00+32.4+9.0+4.40+41.80+1.40	m ² m ²	 98.000	 98.000
					RAZEM	98.000
47 d.6	KNNR 7 0701-06 pom.5.1	ST 5.8	Analogia - Drzwi z tworzyw sztucznych - ponowne wstawienie bardziej z boku wykutych wcześniej z muru drzwi z PCV - drzwi PCV (PP3,PP2) (1.10+0.40)*2.00*2	m ² m ²	 6.000	 6.000
					RAZEM	6.000
48 d.6	KNR-W 2- 02 1040-01	ST 5.8	Ślusarka aluminiowa - szyba bezpieczna, szkło mleczne AL 1 o wym. 1,00 *2,05 szt. 2 1.0*2.05*2	m ² m ²	 4.100	 4.100
					RAZEM	4.100
49 d.6	KNR-W 2- 02 1040-01	ST 5.8	Ślusarka aluminiowa - szyba bezpieczna, szkło mleczne AL 2 o wym. 0.90 *2,05 szt. 1 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	 2.050
					RAZEM	2.050
50 d.6	KNR-W 2- 02 1040-01	ST 5.8	Ślusarka aluminiowa - szyba bezpieczna, szkło mleczne AL 3 o wym. 2,46 *2,05 szt. 1 2.46*2.05	m ² m ²	 5.043	 5.043
					RAZEM	5.043
51 d.6	KNR-W 2- 02 1040-01	ST 5.8	Ślusarka aluminiowa - szyba bezpieczna, szkło mleczne Al 4 o wym. 2,35*2,05 szt. 1 2.35*2.05	m ² m ²	 4.818	 4.818
					RAZEM	4.818
52 d.6	KNR-W 2- 02 1203-02	ST 5.8	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - ślusarka p.-poż - klasa EI 60 PP1 o wym.2,90*2,05 szt.1 2.90*2.05	m ² m ²	 5.945	 5.945
					RAZEM	5.945
53 d.6	KNR-W 2- 02 1203-02	ST 5.8	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - ślusarka p.-poż - klasa EI 60 PP2 o wym.2,13*2,05 szt.1 2.13*2.05	m ² m ²	 4.367	 4.367
					RAZEM	4.367
54 d.6	KNR-W 2- 02 1203-01	ST 5.8	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2- ślusarka p.-poż - klasa EI 30 PP3 o wym.2,13*2,05 szt. 1 2.13*2.05	m ² m ²	 4.367	 4.367
					RAZEM	4.367
55 d.6	KNR-W 2- 02 1203-02	ST 5.8	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - ślusarka p.-poż - klasa EI 30 REI60 PP4 o wym.2,29*2,05 szt.1 2.29*2.05	m ² m ²	 4.695	 4.695
					RAZEM	4.695
56 d.6	KNNR-W 3 0705-06	ST 5.8	Analogia - Wymiana drzwi stalowych do szachtów - ślusarka p.-poż - klasa EI 30 Sz1 o wym.0.90*1.95 szt.5 0.90*1.95*5	m ² m ²	 8.775	 8.775
					RAZEM	8.775
57 d.6	KNNR-W 3 0705-06	ST 5.8	Analogia - Wymiana drzwi stalowych do szachtów - ślusarka p.-poż - klasa EI 30 Sz2 0.7*1.95*5	m ² m ²	 6.825	 6.825
					RAZEM	6.825
7			Podłoża i posadzki			
58 d.7	NNRNKB 202 1130-01	ST 5.6	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom.5.19A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.18A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.10A		9.2	m ²	9.200	
	pom.5.16A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.15A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.14A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.13A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.12A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.11A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.1A		4.3	m ²	4.300	
	pom.5.5		12.3	m ²	12.300	
	pom.5.30A		2.7	m ²	2.700	
	pom.5.29A		2.7	m ²	2.700	
	pom.5.28B		1.6	m ²	1.600	
	pom.5.28		10.0	m ²	10.000	
	pom.5.28A		2.0	m ²	2.000	
	pom.5.27		9.6	m ²	9.600	
	pom.5.27A		3.7	m ²	3.700	
	pom.5.24A		2.7	m ²	2.700	
	pom.5.23A		2.8	m ²	2.800	
	pom.5.22B		4.4	m ²	4.400	
	pom.5.21B		4.1	m ²	4.100	
	pom.5.20A		3.4	m ²	3.400	
			A (suma częściowa)		-----	
				m ²	101.100	
	pom. 5.17		Posadzka elektrostatyczna z PCV 42.1	m ²	42.100	
			B (suma częściowa)		-----	
				m ²	42.100	
			Posadzka z PCV			
	pom. 5.6		19.9	m ²	19.900	
	pom. 5.7		19.9	m ²	19.900	
	pom. 5.8		15.2	m ²	15.200	
	pom. 5.9		20.1	m ²	20.100	
	pom. 5.11		14.7	m ²	14.700	
	pom. 5.12		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.13		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.14		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.15		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.16		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.18		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.19		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.20		14.0	m ²	14.000	
	pom.5.21A		2.6	m ²	2.600	
	pom.5.22A		2.6	m ²	2.600	
	pom.5.21		9.6	m ²	9.600	
	pom.5.22		9.6	m ²	9.600	
	pom.5.23		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.24		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.25		21.1	m ²	21.100	
	pom.5.26		13.7	m ²	13.700	
	pom.5.26A		6.2	m ²	6.200	
	pom.5.29		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.30		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.31		19.4	m ²	19.400	
	pom.5.10		121.0	m ²	121.000	
	pom.5.1B		4.8	m ²	4.800	
	pom.5.2		14.9	m ²	14.900	
	pom.5.3		14.8	m ²	14.800	
	pom.5.4		15.3	m ²	15.300	
	pom.5.1		69.5	m ²	69.500	
			C (suma częściowa)		-----	
				m ²	590.600	
					RAZEM	733.800
59	NNRNKB d.7 202 1134-01	ST 5.6	Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane (na pracach norm zakładowych) 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych - podkład gruntujący np Sopro GD 749 - pomieszczenia mokre i lekko mokre 101.100	m ²		
				m ²	101.100	
					RAZEM	101.100
60	NNRNKB d.7 202 1130-01	ST 5.6	Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane (na pracach norm zakładowych) 1130-1 Analogia - elastyczna powłoka uszczelniająca np Sopro FDF 525 - pomieszczenia mokre i lekko mokre - przyjęto nakład 1, 2 kg/m ² 101.100	m ²		
				m ²	101.100	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	101.100
61 d.7	KNR-W 2-02 1109-03	ST 5.6	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - gres antypoślizgowy na klej (Np Sopro Nr 1); nasiąkliwość max. 0.1 (wg normy PN EN 99), wytrzymałość na zginanie 45 MPa (wg normy PN EN 100), twardość w skali Mohsa 9 (wg normy PN EN 101), odporność na ścieranie wgłębne max.130 (wg normy PN EN 102), odporny na działanie środków chemicznych, skuteczność antypoślizgowa R9 (wg normy DIN 51130)	m ²		
	pom.5.19A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.18A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.10A		9.2	m ²	9.200	
	pom.5.16A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.15A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.14A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.13A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.12A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.11A		3.2	m ²	3.200	
	pom.5.1A		4.3	m ²	4.300	
	pom.5.5		12.3	m ²	12.300	
	pom.5.30A		2.7	m ²	2.700	
	pom.5.29A		2.7	m ²	2.700	
	pom.5.28B		1.6	m ²	1.600	
	pom.5.28		10.0	m ²	10.000	
	pom.5.28A		2.0	m ²	2.000	
	pom.5.27		9.6	m ²	9.600	
	pom.5.27A		3.7	m ²	3.700	
	pom.5.24A		2.7	m ²	2.700	
	pom.5.23A		2.8	m ²	2.800	
	pom.5.22B		4.4	m ²	4.400	
	pom.5.21B		4.1	m ²	4.100	
	pom.5.20A		3.4	m ²	3.400	
					RAZEM	101.100
62 d.7	KNNR 2 1203-03	ST 5.6	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na elastycznej zaprawie klejowej np Sopro Nr 1 - gres na klej na podłodze, wysokość 10 cm	m		
			101.1*1.25	m	126.375	
					RAZEM	126.375
63 d.7	NNRNKB 202 1130-01	ST 5.6	Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1130-1	m ²		
	posadzki PCV		Analogia - elastyczna powłoka uszczelniająca np Sopro FDF 525 - przyjęto nakład 1, 2 kg/m ²	m ²	632.700	
			42.10+590.6			
					RAZEM	632.700
64 d.7	NNRNKB 202 1134-01	ST 5.6	Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 1134-1	m ²		
	posadzki PCV		Analogia - Gruntowanie powierzchni poziomych - podkład gruntujący np Sopro GD 749	m ²	632.700	
			632.7			
					RAZEM	632.700
65 d.7	KNNR 2 1206-02	ST 5.6	Posadzki z PCV antyelektrostatyczne z rolki (spawane) Tarkett Toro E1; homogeniczna, jednowarstwowa wykładzina podłogowa z winylu, gr.min. 2mm, o warstwie użytkowej min.2mm, wzmocniona poliuretanem, ścieralność<=/=0.15 mm Grupa P (wg normy EN 660), klasa użytkowa - 34 komercyjne, 43 przemysłowe (wg normy EN 685), trudnozapalna - klasa ogniotrwałości BflS1 (wg normy PN EN 13501-1), o właściwościach antyelektrostatycznych <=/=2Kv (wg normy EN 1815) i 10 Ohm10 (wg normy EN 1081), zachowująca stabilność wymiarów <=/=0.4% posiadająca odporność na ścieranie przez meble na kółkach R/>2.4, posiadająca antypoślizgowe R9 (wg normy DIN 51130) na taśmie miedzianej i kleju przewodzącym	m ²		
	pom. 5.17		42.1	m ²	42.100	
					RAZEM	42.100
66 d.7	KNNR 2 1206-05	ST 5.6	Analogia - Wywinięcie wykładziny PCV o wysokości 10 cm	m		
			42.1*1.125	m	47.363	
					RAZEM	47.363
67 d.7	KNNR 2 1206-07	ST 5.6	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
			47.363	m ²	47.363	
					RAZEM	47.363
68 d.7	KNNR 2 1206-02	ST 5.6	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCV Tarkett granit	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom. 5.6		19.9	m ²	19.900	
	pom. 5.7		19.9	m ²	19.900	
	pom. 5.8		15.2	m ²	15.200	
	pom. 5.9		20.1	m ²	20.100	
	pom. 5.11		14.7	m ²	14.700	
	pom. 5.12		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.13		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.14		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.15		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.16		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.18		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.19		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.20		14.0	m ²	14.000	
	pom.5.21A		2.6	m ²	2.600	
	pom.5.22A		2.6	m ²	2.600	
	pom.5.21		9.6	m ²	9.600	
	pom.5.22		9.6	m ²	9.600	
	pom.5.23		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.24		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.25		21.1	m ²	21.100	
	pom.5.26		13.7	m ²	13.700	
	pom.5.26A		6.2	m ²	6.200	
	pom.5.29		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.30		14.7	m ²	14.700	
	pom.5.31		19.4	m ²	19.400	
	pom.5.10		121.0	m ²	121.000	
	pom.5.1B		4.8	m ²	4.800	
	pom.5.2		14.9	m ²	14.900	
	pom.5.3		14.8	m ²	14.800	
	pom.5.4		15.3	m ²	15.300	
	pom.5.1		69.5	m ²	69.500	
					RAZEM	590.600
69	KNNR 2 d.7 1206-05	ST 5.6	Analogia - Wywinięcie wykładziny PCV o wysokości 10 cm 590.600*1.125	m m	 664.425	
					RAZEM	664.425
70	KNNR 2 d.7 1206-07	ST 5.6	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 664.425	m ² m ²	 664.425	
					RAZEM	664.425
71	KNNR 2 d.7 1206-05	ST 5.6	Listwy do posadzek przyściennie z polichloru winylu zgrzewane 664.425+47.363	m m	 711.788	
					RAZEM	711.788
8			Roboty malarskie			
72	KNR 2-02 d.8 1505-05	ST 5.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.23 poz.39	m ² m ² m ²	 56.209 65.100	
					RAZEM	121.309
73	KNR 4-01 d.8 1204-05	ST 5.4	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 733.8	m ² m ²	 733.800	
					RAZEM	733.800
74	KNNR 2 d.8 1401-05	ST 5.4	Analogia - Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą bakteriostatyczną - przyjęto czterokrotne malowanie Krotność = 2 1386.417	m ² m ²	 1386.417	
					RAZEM	1386.417
75	KNR 4-01 d.8 1215-08	ST 5.4	Analogia - dwukrotne mycie po robotach malarskich, tynkarskich posadzek korytarzy Krotność = 2 69.5+121.0+9.2	m ² m ²	 199.700	
					RAZEM	199.700
9			Zabezpieczenie ścian			
76	KNR-W 2- d.9 02 1036-06	ST 5.5	Analogia - odbojoporęcz - kolor wg proj. wnętrz, profil wewnętrzny aluminiowy w dwóch miejscach podparcie pokrywy winylowej, oba brzegi profilu aluminiowego zaokrąglone dopasowane do pokrywy winylowej, skutecznie umożliwia pomoc w poruszaniu się osób pieszych i niepełnosprawnych, pochłaniające energię zderzenia 1.67+0.90+2.08+1.10+2.01*2+2.03+1.84*5+3.84+1.96+4.02+1.71	m m	 32.530	
					RAZEM	32.530

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
77 d.9	KNR-W 2-02 1036-06	ST 5.5	Analogia - odbojnica ścienna kolorystyka wg proj. wnętrz, profil wewnętrzny aluminiowy w dwóch miejscach podparcie pokrywy winylowej, oba brzegi profilu aluminiowego zaokrąglone dopasowane do pokrywy winylowej, pochłaniające energię zderzenia, 1.04+0.55+1.50+0.30+4.15+0.38+4.20-0.90+0.85*2+0.16*2+4.36+0.80+0.25+0.85+0.32+2.95+0.73+0.15+1.50+0.91+0.94+0.38+0.94+0.91+0.16+2.04+0.85+0.56+0.32+0.16+1.56+0.15+1.56*4	m m	41.270	
					RAZEM	41.270
78 d.9	KNR-W 2-02 1036-04	ST 5.5	Analogia- płyta winylowa naścienna grubości 1,5 mm, trwała ochrona przed uderzeniami i zadrapaniami, kolorystyka wg proj. wnętrz (0.25*3+0.68+1.56+1.76*10+0.71+3.63*13+5.40*2+3.17+2.50*2+1.76*6+0.26+0.18)*0.85	m ² m ²	83.691	
					RAZEM	83.691
79 d.9	kalkulacja własna	ST 5.5	Narożniki - podstawa winylowa z dodatkowym amortyzatorem narożnym, szerokość 76mm, duża odporność na uderzenia, kolorystyka w trybie nadzoru 29	szt szt	29.000	
					RAZEM	29.000
10			Wyposażenie			
80 d.10		ST 5.10	Lada na zamówienie - pom.5.7, 5.26A, 2.40+1.45+1.21	mb mb	5.060	
					RAZEM	5.060
81 d.10	GI2	ST 5.10	Ścienny system z oddzielną stroną monitoring-uwentylacji oraz infuzji mocowany do ściany (pom.nr 5.17 - sala wzmożonego nadzoru) - szczegółowy opis w proj.technologii 4	szt szt	4.000	
					RAZEM	4.000
82 d.10	Xc1	ST 5.10	Pochwyty naścienny odchylany w.c dla niepełnosprawnych - pom.5.27,5.21B,5.20A,5.22B 8	szt szt	8.000	
					RAZEM	8.000
83 d.10	Xc2	ST 5.10	Siedzisko prysznicowe składane do ściany - pom.5.21B, 5.20A,5.22B,5.27 4	szt szt	4.000	
					RAZEM	4.000
84 d.10	Xc3	ST 5.10	Uchwyty w brodziku - pom.5.21B,5.20A,5.22B,5.27 4	szt szt	4.000	
					RAZEM	4.000
85 d.10	Db5	ST 5.10	Blat akrylowy, mocowany na wspornikach - pom.5.5, 5.4, 5.9, 5.17, 5.31, 5.28, 5.26, 5.11, 5.25 3.72+1.63+2.06+1.81+1.86+1.81+2.05+2.56+1.81+2.38	mb mb	21.690	
					RAZEM	21.690
86 d.10	GI1	ST 5.10	Jednostka zasilająco-oświetleniowa z atestem wyrobu medycznego klasy IIb, jednostanowiskowa mocowana do ściany na wysokości 180cm (pom.nr 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.29, 5.30) - szczegółowy opis w proj.technologii 25	szt szt	25.000	
					RAZEM	25.000