



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNNR 5 0102-06</b>	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układanew suficie podwieszanym 35	m m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
2	<b>KNNR 5 0203-03</b>	Przewody kabelkowe YDY 3x4 mm2 wciągane do rur 35	m m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
3	<b>KNNR 5 0404-05</b>	Montaż obudowy typu GJ IP41 M633 - do wyłącznika instalacyjnego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	<b>KNNR 5 0407-04</b>	Wyłącznik silnikowy M633 16 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	<b>KNNR 5 1203-09</b>	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce 12	szt.żył szt.żył	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
6	<b>KNNR 5 1301-01</b>	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>